

SPECIFICATIONS

Boîtier ABS Noir
Dimensions LxHxP (mm) : 188 x 125 x 45
Poids brut : 1.5 kg
Efficacité linéaire : jusqu'à 3.50 m (7.5m avec sondes supplémentaires)
Voltage : 220V/ 50Hz
Consommation électrique : 1,5 Watts
Normes : CE -
Garantie : 2 ans
UPC/ EAN : 3700046511016

L'ASSECHEUR DE MURS

LUTTE CONTRE L'HUMIDITE GRIMPANTE

Traitement électrique d'opposition aux remontées capillaires.

La centrale électronique HygroStop inverse la poussée osmotique qui favorise les remontées d'eau dans les murs de fondation.

Elle arrête les remontées d'eau par capillarité. Elle cristallise les minéraux présents dans l'eau et ceux incorporés par les sondes, pour obstruer les canaux capillaires.

Fabrication française



Possibilité d'enchaîner jusqu'à 3 jeux de sondes successifs pour allonger le traitement ou

EQUIPEMENT

Référence : WIN2312



Un jeu de 5 sondes cuivre/carbone de 14.5 cm, (3 supérieures et 2 inférieures).
Un jeu de vis de fixation du boîtier avec chevilles.
Un sachet de mortier spécial de 125gr.

AVANTAGES

- Appareil compact et discret
- Pose simple et rapide
- Réutilisable (sauf sondes)
- Pas de pièces mécaniques
- Aucune contrainte d'utilisation
- Niveau sonore = 0db
- Visualisation constante de la progression du traitement par affichage L.C.D

La solution la plus simple et la plus économique pour traiter l'humidité des murs.