



CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC ELECTRONIQUE AVEC TELECOMMANDE



FONCTIONS

Climatiseur d'air mobile ne nécessitant aucune installation particulière. L'air chaud est évacué par une gaine placée dans l'entrebâillement d'une porte ou d'une fenêtre.

Pour pièces moyennes $\pm 30 \text{ m}^2$



Classe énergétique : A
Selon norme NF EN 14511 (2007)



Champs de contrôle : environ $\pm 30 \text{ m}^2$



Puissance froid : 3223 W - 11000 Btu/h



Energie consommée : 1120 W



Débit : 380 & 560 m^3/h



Vitesses : 3



Thermostat : électronique



Minuterie électronique : 1 à 24 h



Télécommande



Condensation eau : 1.5 L /heure



**Température d'utilisation :
de 18°C à 32°C**



Niveau sonore : de 46 à 54 dB max.



Réfrigérant : R410A - 470 g



Dimensions produit :
LxPxH : 36 x 53 x 75.3 cm



Dimensions carton :
LxPxH : 40 x 64.3 x 78 cm



Poids net : 35 kg



Poids brut : 38 kg



Colisage : 1



Code EAN : 3700046512228



Certifications : CE/GS



Voltage : 220/240 VAC 50 Hz



Coloris : gris anthracite / argenté

Super compact, sur roulettes.

Poignées latérales.

Affichage sur écran LED.

***Avec tuyau d'évacuation d'air
chaud 1,50 m - $\varnothing 127 \text{ mm}$.***