

CLIMATISEUR MOBILE SPLIT ELECTRONIQUE AVEC TELECOMMANDE



FONCTIONS

Climatiseur d'air mobile ne nécessitant aucune installation compliquée. Les deux éléments sont raccordés par un tuyau de 3 mètres déconnectable plusieurs fois. Pour grandes pièces ± 40 m²



Classe énergétique : B
Selon norme NF EN 14511 (2004)



Champs de contrôle : environ ± 40 m²



Puissance froid : 4400 W - 15000 Btu/h



Energie consommée : 1550 W



Débit : 350 m³/h



Vitesses : 3



Thermostat : électronique



Roulette : 4



Télécommande



Minuterie électronique : 1 à 24 h



Température d'utilisation : 17°C à 30°C



Condensation eau : 2.5 L/heure



Niveau sonore à 1 m : 51 / 53 / 55 dBA
Unité externe : 58 dBA



Réfrigérant : R410A 665 gr



Dimensions produit : LxPxH :
Bloc intérieur : 47.6 x 35.8 x 84 cm
Bloc extérieur : 51 x 33 x 43 cm



Dimensions carton :
LxPxH : 57.5 x 74 x 88 cm



Poids net : 43 kg (30.5 kg + 12.5 kg)



Poids brut : 46 kg



Colisage : 1



Code EAN : 3700046514413



Certifications :
CE/GS/LVD/EMC/REACH



Voltage : 220/240 VAC 50 Hz



Finition / Coloris : ABS blanc

Classe Energétique : B

**Bloc extérieur de protection IP24
Super compact, sur roulettes.
Affichage de la température sur
écran LCD.**

**Recyclage automatique des
condensas.**