



CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC ELECTRONIQUE AVEC TELECOMMANDE



FONCTIONS

Climatiseur d'air mobile ne nécessitant aucune installation particulière. L'air chaud est évacué par une gaine placée dans l'entrebâillement d'une porte ou d'une fenêtre.

Pour pièces moyennes $\pm 30 \text{ m}^2$



Classe énergétique : **A**
Selon norme NF EN 14511 (2007)



Champs de contrôle : environ $\pm 30 \text{ m}^2$



Puissance froid : 2344 W -8000 Btu/h



Energie consommée : 930 W



Débit : environ 260 & 300 m^3/h



Vitesses : 2



Thermostat : électronique



Minuterie électronique : 12 h



Télécommande



Condensation eau : 24 L /jour



Température d'utilisation :
de 18°C à 32°C



Niveau sonore : de 39 à 50 dB



Réfrigérant : R410A - 390 g



Dimensions produit :
LxPxH : 31 x 35 x 71 cm



Dimensions carton :
LxPxH : 35 x 46.1 x 73.7 cm



Poids net : 23 kg



Poids brut : 24 kg



Colisage : 1



Code EAN : 3700046512372



Certifications : CE/GS



Voltage : 220/240 VAC 50 Hz



Coloris : gris anthracite

Super compact, sur roulettes.

Affichage sur écran LCD.

*Avec tuyau d'évacuation d'air
chaud (1500 mm).*