CLIMATISATION MOBY08CET

CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC
ELECTRONIQUE REVERSIBLE AVEC TELECOMMANDE

FONCTIONS

Climatiseur d'air mobile ne nécessitant aucune installation particulière. L'air chaud est évacué par une gaine placée dans l'entrebâillement d'une porte ou d'une fenêtre.
Pour pièces moyennes ± 20 m²

Classe énergétique : A – EER : 2.64
Selon norme NF EN 14511 (2004)

Champs de contrôle : environ ± 20m²

Puissance froid : 2340 W – 8000 Btu/h

Puissance chaud : 2340 W – 8000 Btu/h

Energie consommée froid : 890 W

Energie consommée chaud : 830 W

Débit : 380 m³/h

Vitesses : 3

Thermostat : électronique

Minuterie électronique : 1 à 24 h.

Télécommande

Condensation eau : 24 L /jour

Température d'utilisation : de 5°C à 32°C

Niveau sonore : de 44 à 55 dB

Réfrigérant : R410A – 370 g

Dimensions produit :
LxPxH : 32 x 73 x 36 cm

Dimensions carton :
LxPxH : 38.5 x 87 x 41 cm

Poids net : 20 kg

Poids brut : 22 kg

Colisage : 1

Code EAN : 3700046513775

Certifications : CE/GS

Voltage : 220/240 VAC 50 Hz

Coloris : argenté

Vraie pompe à chaleur
COP : 2.82
1000 W consommés = 2800 W
de puissance chauffage restituée.

Classe énergétique A.

Déplacement sur roulettes.

Avec tuyau d'évacuation d'air chaud 1,50 m - ø127 mm.

** Fournies à titre indicatif, notre politique d'amélioration continuelle des produits peut nous amener à des changements de caractéristiques sans préavis.*